

Reningsverk Clean och delar

Sortiment 2024

Uponor



Clean Reningsverk

Clean I 5pe

RSK nr	Uponor nr	Längd mm	Bredd mm		
5617951	1048256	2400	1920		
Höjd tank/höjd transport mm	Vikt kg	Slamlagring/process/totalvolym			
1400/1300	240	2/1/3,5 m ³			
Höjd in/utlopp mm	EI	Elförbrukning	Larm	Maxflöde	Slamtömning/år
1180/1130	230 V 1-fas 10A	0,9 kWh/dag	Ja	1050 liter/dygn	1 gång



OBS! Tanken för flockningsmedel rymmer 50 liter. Det behövs 2 dunkar vid uppstart av verket.

Clean II 10pe

RSK nr	Uponor nr	Längd mm	Bredd mm		
5634002	1133828	3295	2355		
Höjd tank/höjd transport mm	Vikt kg	Slamlagring/process/totalvolym			
1400/1300	450	4,6/2,2/6,8 m ³			
Höjd in/utlopp mm	EI	Elförbrukning	Larm	Maxflöde	Slamtömning/år
1225/1175	230 V 1-fas 10A	1,6 kWh/dag	Ja	2100 liter/dygn	1 gång



Delar Clean

uponor

Uponor Förankringssystem

Komplett paket inkl. 2 förankringsplattor, spännband, syrafasta beslag, rostfria spännare och installationsanvisning. Tumregel är att man använder 1 par plattor per kubikmeter tank som skall förankras.



RSK nr	Uponor nr	Vikt kg
5610465	1003563	8,2

Flockningsmedel Clean

RSK nr	Uponor nr	Dunk l	Vikt kg	Förpackning Pall
5617839	1003575	15	20	24



Förhöjningsrör

Vid förhöjning av stigare går det åt 2 st. tätningsringar per förhöjningsrör.




RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	L m	Produkt	Förpackning Pall	Antal per kart/pall
5619956	1054160	560/500	1,0	Förhöjningsrör, effekt 0,6 m	4	
2441088	1003600	560/500		Tättningsring 560/500		Lösa

Provtagningsbrunn

Höjd: 1900 mm

Bredd: 315 mm

In- och utlopp: 110 mm



RSK nr	Uponor nr
5617872	1003559

Clean Pumpbrunn

För pumpning av hushållsavloppsvatten från Clean I och Clean II



Benämning	Uponor nr
Pumpbrunn 2,3 m	1140383
Förhöjningspaket 1,4 m	1140384

Efterpoleringspaket

Paketet innehåller: Infiltrationstunnlar, Provtagningsbrunn dimension 315 mm. Rör och rördelar.



RSK nr	Uponor nr	Förpackning st
5619915	1072155	1