

Uponor Wipex redukcija SN x UN G4-G3

1009052

- Cilindrični navoj G" sa zaptivnim prstenom
- Maks. opterećenje 10 bara / 95 °C ili 16 bara / 20 °C
- DR = otpornost mesinga prema dezinfikaciji



Generalne informacije Uponor Wipex redukcija SN x UN

Specification

- Wipex fitinzi od mesinga otpornog na koroziju, decinfikacija prema EN ISO 6509 sa vijkom od nerđajućeg čelika.
- Zaptivanje O-prstenom između Wipex spojnice i konektora baznog fittinga
- Set vijaka za spojnice uključuje šestougaoni vijak od nerđajućeg čelika i maticu kao i podlošku od mesinga
- Unapred otvorene čaure sa montiranim nosačem za dimenziju 63-110mm.

Application

- Fitinzi za cevne sisteme Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- Povezivanje PE i PE-Xa cevi za medijum na spojnice sa cilindričnim inčnim muškim navojem
- Maks. radna temperatura 95°C

Certification

- Odobrenja treba da proveri lokalno odgovorno lice

Uponor Wipex redukcija SN x UN G4-G3

1009052



Measurements

Цилиндриц_тхреад_Г	4
Цилиндриц_тхреад_Г1	3
ЛЕНГТХ_Л	58
з1	30

Product code

Item no EAN	7331541099011
Item no GF	35001009052
Item no GTIN	07331541099011
Item no NOBB	41946100
Item no NRF	8360739
Item no RSK	2410644
Item no VVS	087836193

Dimenzije

Висина јединице	60
Дужина јединице	130
Тежина јединице	1,537
Ширина јединице ставке	130
Item_UOM	kom

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905434503
Паковање ГТИН ПЛ3	06414905445066
Висина паковања ПЛ1	63
Висина паковања ПЛ3	145
Дужина паковања ПЛ1	133
Дужина паковања ПЛ3	272
Количина паковања ПЛ1	1
Количина паковања ПЛ3	6

Тип паковања ПЛ1	Plastic_Bag
Тип паковања ПЛ3	Box
Запремина паковања ПЛ1	0,001114407
Запремина паковања ПЛ3	0,0100572
Тежина паковања ПЛ1	1,552
Тежина паковања ПЛ3	9,63
Ширина паковања ПЛ1	133
Ширина паковања ПЛ3	255

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +38163390891
E
podrskakupcima.bfs@georgfisc
her.com%C2%A0

www.uponor.com/rs-rs