

Uponor Wipex T-komad G3-G3-G3

1018348

- Cilindrični navoj G" sa zaptivnim prstenom
- Maks. opterećenje 10 bara / 95 °C ili 16 bara / 20 °C
- DR = otpornost mesinga prema dezinfikaciji



Generalne informacije Uponor Wipex T-komad

Specification

- Wipex fitinzi od mesinga otpornog na koroziju, decinfikacija prema EN ISO 6509 sa vijkom od nerđajućeg čelika.
- Zaptivanje O-prstenom između Wipex spojnice i konektora baznog fittinga
- Set vijaka za spojnice uključuje šestougaoni vijak od nerđajućeg čelika i maticu kao i podlošku od mesinga
- Unapred otvorene čaure sa montiranim nosačem za dimenziju 63-110mm.

Application

- Fitinzi za cevne sisteme Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- Povezivanje PE i PE-Xa cevi za medijum na spojnice sa cilindričnim inčnim muškim navojem
- Maks. radna temperatura 95°C

Certification

- Odobrenja treba da proveri lokalno odgovorno lice

Uponor Wipex T-komad G3-G3-G3

1018348



Measurements

Цилиндриц_тхреад_Г	3
Дужина (п1)	75
Дужина (п2)	75
Дужина (п3)	75

Product code

Item no EAN	7331541098908
Item no GF	35001018348
Item no GTIN	07331541098908
Item no LVI	1933080
Item no NOBB	48326104
Item no NRF	8360703
Item no RSK	2410625
Item no VVS	087842014

Dimenzije

Висина јединице	111
Дужина јединице	152
Тежина јединице	2,499
Ширина јединице ставке	220
Item_UOM	kom

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905260157
Паковање ГТИН ПЛ3	06414905260164
Висина паковања ПЛ1	114
Висина паковања ПЛ3	155
Дужина паковања ПЛ1	155
Дужина паковања ПЛ3	272
Количина паковања ПЛ1	1

Количина паковања ПЛЗ	3
Тип паковања ПЛ1	Plastic_Bag
Тип паковања ПЛЗ	Box
Запремина паковања ПЛ1	0,00394041
Запремина паковања ПЛЗ	0,01054
Тежина паковања ПЛ1	2,517
Тежина паковања ПЛЗ	7,731
Ширина паковања ПЛ1	223
Ширина паковања ПЛЗ	250

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +38163390891

E
podrskakupcima.bfs@georgfisc
her.com%C2%A0

www.uponor.com/rs-rs