

Uponor Wipex prirubnica F65/8-145/2 1/2

1018363

- Cilindrični navoj G" sa zaptivnim prstenom
- Maks. opterećenje 10 bara / 95 °C ili 16 bara / 20 °C
- DR = otpornost mesinga prema dezinfikaciji



Generalne informacije Uponor Wipex prirubnica

Specification

- Wipex fitinzi od mesinga otpornog na koroziju, decinfikacija prema EN ISO 6509 sa vijkom od nerđajućeg čelika.
- Zaptivanje O-prstenom između Wipex spojnice i konektora baznog fittinga
- Set vijaka za spojnice uključuje šestougaoni vijak od nerđajućeg čelika i maticu kao i podlošku od mesinga
- Unapred otvorene čaure sa montiranim nosačem za dimenziju 63-110mm.

Application

- Fitinzi za cevne sisteme Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- Povezivanje PE i PE-Xa cevi za medijum na spojnice sa cilindričnim inčnim muškim navojem
- Maks. radna temperatura 95°C

Certification

- Odobrenja treba da proveri lokalno odgovorno lice

Uponor Wipex prirubnica F65/8-145/2 1/2

1018363



Measurements

Цилиндриц_тхреад_Г	2 1/2
Оутер Диаметер_до	185
3 Мерење к	145

Product code

Item no EAN	7331541099332
Item no GF	35001018363
Item no GTIN	07331541099332
Item no NOBB	41946153
Item no NRF	8360755
Item no RSK	2410649
Item no VVS	087844065

Dimenzije

Висина јединице	26
Дужина јединице	185
Тежина јединице	3,713
Ширина јединице ставке	185
Item_UOM	kom

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905437931
Паковање ГТИН ПЛ3	06414905446759
Висина паковања ПЛ1	28
Висина паковања ПЛ3	145
Дужина паковања ПЛ1	187
Дужина паковања ПЛ3	272
Количина паковања ПЛ1	1
Количина паковања ПЛ3	3
Тип паковања ПЛ1	Plastic_Bag

Тип паковања ПЛЗ	Box
Запремина паковања ПЛ1	0,000979132
Запремина паковања ПЛ3	0,0100572
Тежина паковања ПЛ1	3,728
Тежина паковања ПЛ3	11,388
Ширина паковања ПЛ1	187
Ширина паковања ПЛ3	255

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs