

Uponor Wipex prirubnica F80/8-160/G3

1018364

- Cilindrični navoj G" sa zaptivnim prstenom
- Maks. opterećenje 10 bara / 95 °C ili 16 bara / 20 °C
- DR = otpornost mesinga prema dezinfikaciji



Generalne informacije Uponor Wipex prirubnica

Specification

- Wipex fitinzi od mesinga otpornog na koroziju, decinfikacija prema EN ISO 6509 sa vijkom od nerđajućeg čelika.
- Zaptivanje O-prstenom između Wipex spojnice i konektora baznog fittinga
- Set vijaka za spojnice uključuje šestougaoni vijak od nerđajućeg čelika i maticu kao i podlošku od mesinga
- Unapred otvorene čaure sa montiranim nosačem za dimenziju 63-110mm.

Application

- Fitinzi za cevne sisteme Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- Povezivanje PE i PE-Xa cevi za medijum na spojnice sa cilindričnim inčnim muškim navojem
- Maks. radna temperatura 95°C

Certification

- Odobrenja treba da proveri lokalno odgovorno lice

Uponor Wipex prirubnica F80/8-160/G3

1018364



Measurements

Цилиндриц_тхреад_Г	3
Оутер Диаметер_до	200
3 Мерење к	160

Product code

Item no EAN	7331541099349
Item no GF	35001018364
Item no GTIN	07331541099349
Item no LVI	1938180
Item no NOBB	41946164
Item no NRF	8360756
Item no RSK	2410650
Item no VVS	087844080

Dimenzije

Висина јединице	28
Дужина јединице	200
Тежина јединице	4,183
Ширина јединице ставке	200
Item_UOM	kom

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905437948
Паковање ГТИН ПЛ3	06414905446766
Висина паковања ПЛ1	30
Висина паковања ПЛ3	155
Дужина паковања ПЛ1	202
Дужина паковања ПЛ3	255
Количина паковања ПЛ1	1
Количина паковања ПЛ3	3

Тип паковања ПЛ1	Plastic_Bag
Тип паковања ПЛ3	Box
Запремина паковања ПЛ1	0,00122412
Запремина паковања ПЛ3	0,01067175
Тежина паковања ПЛ1	4,198
Тежина паковања ПЛ3	12,746
Ширина паковања ПЛ1	202
Ширина паковања ПЛ3	270

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +38163390891
E
podrskakupcima.bfs@georgfisc
her.com%C2%A0

www.uponor.com/rs-rs