

Uponor Wipex prirubnica F100/8-180/G4

1018365

- Cilindrični navoj G" sa zaptivnim prstenom
- Maks. opterećenje 10 bara / 95 °C ili 16 bara / 20 °C
- DR = otpornost mesinga prema dezinfikaciji



Generalne informacije Uponor Wipex prirubnica

Specification

- Wipex fitinzi od mesinga otpornog na koroziju, decinfikacija prema EN ISO 6509 sa vijkom od nerđajućeg čelika.
- Zaptivanje O-prstenom između Wipex spojnice i konektora baznog fittinga
- Set vijaka za spojnice uključuje šestougaoni vijak od nerđajućeg čelika i maticu kao i podlošku od mesinga
- Unapred otvorene čaure sa montiranim nosačem za dimenziju 63-110mm.

Application

- Fitinzi za cevne sisteme Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- Povezivanje PE i PE-Xa cevi za medijum na spojnice sa cilindričnim inčnim muškim navojem
- Maks. radna temperatura 95°C

Certification

- Odobrenja treba da proveri lokalno odgovorno lice

Uponor Wipex prirubnica F100/8-180/G4

1018365



Measurements

Цилиндриц_тхреад_Г	4
Оутер Диаметер_до	220
3 Мерење к	180

Product code

Item no EAN	7331541099356
Item no GF	35001018365
Item no GTIN	07331541099356
Item no NOBB	41946172
Item no NRF	8360757
Item no RSK	2410651
Item no VVS	087844091

Dimenzije

Висина јединице	32
Дужина јединице	223
Тежина јединице	4,441
Ширина јединице ставке	223
Item_UOM	kom

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905437955
Паковање ГТИН ПЛ3	06414905446773
Висина паковања ПЛ1	34
Висина паковања ПЛ3	155
Дужина паковања ПЛ1	225
Дужина паковања ПЛ3	272
Количина паковања ПЛ1	1
Количина паковања ПЛ3	3
Тип паковања ПЛ1	Plastic_Bag

Тип паковања ПЛЗ	Box
Запремина паковања ПЛ1	0,00172125
Запремина паковања ПЛ3	0,01054
Тежина паковања ПЛ1	4,451
Тежина паковања ПЛ3	13,682
Ширина паковања ПЛ1	225
Ширина паковања ПЛ3	250

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs