


Uponor RS spojnica RS2-RS2

1029144

- Od kalajisanog mesinga
- Bazni deo za sve RS2 ili RS3 umetke uključujući 2 sigurnosna klina



Generalne informacije Uponor RS spojnica

Specification

- sa fiksnom čaurom prese
- zaustavni prsten
- kod u boji
- bezbednost testa

Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.
- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

ako nije drugačije navedeno:


- Muški i ženski navoji prema EN 10226-1.

Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

Uponor RS spojница RS2-RS2

1029144



Product code

Item no EAN	4021598106819
Item no GF	35001029144
Item no GTIN	04021598106819
Item no LVI	1720809
Item no NRF	5071218
Item no RSK	1899480
Item no VVS	045456112

Dimenzije

Висина јединице	60
Дужина јединице	70
Тежина јединице	0,351
Ширина јединице ставке	70
Item_UOM	kom

Measurements

ЛЕНГТХ_Л	58
----------	----

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905263851
Паковање ГТИН ПЛ4	06414905263868
Висина паковања ПЛ1	80
Висина паковања ПЛ4	680
Дужина паковања ПЛ1	140
Дужина паковања ПЛ4	1200
Количина паковања ПЛ1	1
Количина паковања ПЛ4	480
Тип паковања ПЛ1	Base_Box
Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ1	0,0011088

Запремина паковања ПЛ4	0,6528
Тежина паковања ПЛ1	0,41
Тежина паковања ПЛ4	195,165
Ширина паковања ПЛ1	99
Ширина паковања ПЛ4	800

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs