Uponor S-Press kompozitna spojnica PPSU 63-63

1032881

- Brza montaža sa blagim zakošenjem i bez kalibracije
- identifikacija dimenzije bojom





Generalne informacije Uponor S-Press kompozitna spojnica PPSU

Specification

- sa fiksnom čaurom prese
- zaustavni prsten
- bezbednost testa

Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

- ako nije drugačije navedeno:
Muški i ženski navoji prema EN 10226-1.

Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press kompozitna spojnica PPSU 63-63

1032881





Product code

Item no EAN	6414905220809
Item no GF	35001032881
Item no GTIN	06414905220809
Item no LVI	1720118
Item no NOBB	54938985
Item no NRF	5114363
Item no RSK	1899460
Item no VVS	087452163

Dimenzije

Висина јединице	72
Дужина јединице	137
Тежина јединице	0,35
Ширина јединице ставке	72
Item_UOM	kom

Measurements

ЛЕНГТХ_Л	137
Дужина (л1)	60,9
Дужина (л2)	60,9
з1	14,8

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905295685
Паковање ГТИН ПЛ4	06414905295692
Висина паковања ПЛ1	105
Висина паковања ПЛ4	756
Дужина паковања ПЛ1	146
Дужина паковања ПЛ4	1200
Количина паковања ПЛ1	1

Количина паковања ПЛ4	384
Тип паковања ПЛ1	Base_Box
Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ1	0,00142569
Запремина паковања ПЛ4	0,72576
Тежина паковања ПЛ1	0,397
Тежина паковања ПЛ4	177,448
Ширина паковања ПЛ1	93
Ширина паковања ПЛ4	800

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente

Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +38163390891
E podrskakupcima.bfs@georgfischer.com%C2%A0

www.uponor.com/rs-rs