


Uponor S-Press T-komad, redukovani PPSU 40-32-40

1039966

- Brza instalacija sa blagim zakošenjem i bez kalibracije
- identifikacija dimenzije bojom



Generalne informacije Uponor S-Press T-komad, redukovani PPSU

Specification

- sa fiksnom čaurom prese
- zaustavni prsten
- bezbednost testa

Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.
- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

- ako nije drugačije navedeno:


Muški i ženski navoji prema EN 10226-1.

Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press T-komad, redukovani PPSU 40-32-40

1039966



Product code

Item no EAN	6414905229048
Item no GF	35001039966
Item no GTIN	06414905229048
Item no LVI	1720723
Item no NRF	5114422
Item no RSK	1808002
Item no VVS	087442140

Dimenzije

Висина јединице	78.865
Дужина јединице	135.2
Тежина јединице	0,1693
Ширина јединице ставке	45.725
Item_UOM	kom

Measurements

Дужина (л1)	67,6
Дужина (л2)	56
Дужина (л3)	67,6
з1	28,7
з2	28,2
з3	28,7

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905480258
Паковање ГТИН ПЛ4	06414905480265
Висина паковања ПЛ1	185
Висина паковања ПЛ4	699
Дужина паковања ПЛ1	185
Дужина паковања ПЛ4	1200

Количина паковања ПЛ1	5
Количина паковања ПЛ4	720
Тип паковања ПЛ1	Base_Box
Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ1	0,0031487
Запремина паковања ПЛ4	0,67104
Тежина паковања ПЛ1	0,905
Тежина паковања ПЛ4	155,976
Ширина паковања ПЛ1	92
Ширина паковања ПЛ4	800

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +38163390891
E
podrskakupcima.bfs@georgfisc
her.com%C2%A0

www.uponor.com/rs-rs