

Uponor Ecoflex Supra PLUS senzor 10m

1044127

- kabl senzora dužine 10 m



Generalne informacije Uponor Ecoflex Supra PLUS senzor

Specification

- Fleksibilan, predizolovani, samokompenzujući sistem plastičnih cevi
- Cev za medijum: Polietilen PE80, PN 12,5 (SDR 11) ili PE100, PN 16 (SDR 11) crna sa plavim prugama ili PE 100, PN 16 (SDR 11) crna sa plavim slojem i nova u PE100 RC, PN16 (SDR11) crna sa plavim prugama
- Kabl: samoregulišući kabl za zaštitu od smrzavanja, nominalna izlazna snaga 10W/m na 5°C, Napajanje iz jedne tačke napajanja maks. 150 m
- Provodna cev: PE cev za umetanje senzora i merenje temperature.
- Izolacioni materijal: PE-X pena zatvorenih ćelija, trajno elastična, otporna na starenje
- Zaštitna cev: korugovani polietilen (HDPE)

Application

- Prenos hladne pijaće vode ili drenaža pod pritiskom na lokacijama gde postoji opasnost od smrzavanja za ukopane instalacije.
- Radna temperatura +20°C
- Statička verifikacija za veliko saobraćajno opterećenje od 60 tona

Certification

- Odobrenja treba da proveri lokalno odgovorno lice

Uponor Ecoflex Supra PLUS senzor 10m

1044127



Product code

Item no EAN	6414905450558
Item no GF	35001044127
Item no GTIN	06414905450558
Item no LVI	1846034
Item no NRF	8360944
Item no VVS	070699910

Dimenzije

Висина јединице	20
Дужина јединице	160
Тежина јединице	0,2
Ширина јединице ставке	140
Item_UOM	kom

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414900449182
Висина паковања ПЛ1	95
Дужина паковања ПЛ1	277
Количина паковања ПЛ1	1
Тип паковања ПЛ1	Base_Box
Запремина паковања ПЛ1	0,004710385
Тежина паковања ПЛ1	0,3
Ширина паковања ПЛ1	179

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Srbija

T +38163390891

E

podrskakupcima.bfs@georgfisc
her.com%C2%A0

www.uponor.com/rs-rs