



Uponor Wipex adapter S-Press PN6 40x3,7-40x4,0

1060059

- Prelaz sa PE-Xa cevi na Uponor MLC cev.
- Maks. opterećenje 6 bara
- DR = otpornost mesinga prema dezinfikaciji



Generalne informacije Uponor Wipex adapter S-Press PN6

Specification

- Wipex fitinzi od mesinga otpornog na koroziju, decinfikacija prema EN ISO 6509 sa vijkom od nerđajućeg čelika.
- Zaptivanje O-prstenom između Wipex spojnice i konektora baznog fittinga
- Set vijaka za spojnice uključuje šestougaoni vijak od nerđajućeg čelika i maticu kao i podlošku od mesinga
- Unapred otvorene čaure sa montiranim nosačem za dimenziju 63-110mm.

Application



- Fitinzi za cevne sisteme Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- Povezivanje PE i PE-Xa cevi za medijum na spojnice sa cilindričnim inčnim muškim navojem
- Maks. radna temperatura 95°C

Certification

- Odobrenja treba da proveri lokalno odgovorno lice

Uponor Wipex adapter S-Press PN6 40x3,7-40x4,0

1060059



Product code

Item no EAN	4021598121676
Item no GF	35001060059
Item no GTIN	04021598121676

Dimenzije

Висина јединице	82
Дужина јединице	61
Тежина јединице	0,409
Ширина јединице ставке	46
Item_UOM	kom

Measurements

ЛЕНГТХ_Л	79
Дужина (л1)	38
Дужина (л2)	30
з1	12

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905412402
Паковање ГТИН ПЛ3	06414905412419
Висина паковања ПЛ1	84
Висина паковања ПЛ3	155
Дужина паковања ПЛ1	63
Дужина паковања ПЛ3	272
Количина паковања ПЛ1	1
Количина паковања ПЛ3	15
Тип паковања ПЛ1	Plastic_Bag
Тип паковања ПЛ3	Box
Запремина паковања ПЛ1	0,000254016
Запремина паковања ПЛ3	0,01054

Тежина паковања ПЛ1	0,417
Тежина паковања ПЛ3	6,447
Ширина паковања ПЛ1	48
Ширина паковања ПЛ3	250

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +38163390891
E
podrskakupcima.bfs@georgfisc
her.com%C2%A0

www.uponor.com/rs-rs