

## Uponor Smatrix Base PRO interfejs I-147 Bus

**1087161**

- rezervni dodirni panel za Uponor Smatrix Base regulator X-147 Bus 6X
- klasa zaštite: Klasa II IP20
- boja: bela RAL9016

- Sastoji se od sledećeg:

- Uponor Smatrix Base PRO interfejs I-147
- napajanje
- montažni materijal
- zidni nosač
- uputstvo za upotrebu



## Generalne informacije Uponsor Smatrix Base PRO interfejs I-147 Bus

### Specification

- autobalans optimizuje potrošnju energije i udobnost
- do 6 sobnih termostata i 8 aktuatora (24V) po regulatoru; Opcija 6-kanalnog modula za proširenje (sa M-140)
- releji pumpe i kotla
- provera ventila i pumpe

Smatrix Base Pro regulator X-147 sa opcionim ekranom osetljivim na dodir I-147 i KNX opcijom

- do 16 regulatora u jednom sistemu
- lančano ožičenje ili zvezdasto ožičenje (sa M-141)
- opciono: prikaz informacija i podešavanja regulatora (sa I-147)
- opciono: BMS integracija preko KNX interfejsa (sa R-147 i I-147)

Podešavanja udobnosti obuhvataju sledeće (sa I-147)

- programi sniženja temperature za svaki kanal
- maks/min. temperaturna ograničenja i kontrola relativne vlažnosti
- podešavanja za odmor i automatska promena leto/zima
- Bypass funkcija prostorije
- napredna podešavanja hlađenja i automatska promena leto/zima
- vizualizacija trenda (zadata tačka u odnosu na sobnu temperaturu, itd.)
- konfiguracija dodatne opreme
- funkcija provere prostorije i dijagnostika sistema

Smatrix Base Pro regulator X-148 ModBus RTU

Mesta očitavanja podataka

- temperatura: spoljašnja / soba / pod
- nivo vlažnosti
- status: aktuator / pumpa / kotao / ulaz opšte namene (GPI)
- status priključka termostata
- dinamički pomak toplotne krive u integrisanoj toplotnoj pumpi

Mesta očitavanja i ispisivanja podataka

- podešena sobna vrednost
- min/maks. nivoi za: podešenu vrednost / temperaturu poda
- podešavanja: udobnost/eko i automatsko balansiranje uključeno/isključeno
- grejanje/hlađenje: stanje / pomeranje
- hlađenje sobe nije dozvoljeno
- integrisano stanje odmrzavanja toplotne pumpe

### Application

- žičana regulacija sobne temperature za zračeće grejanje i hlađenje
- raspon podešenih vrednosti: +5°C ... +35°C

### Certification

CE, EAC

## Uponor Smatrix Base PRO interfejs I-147 Bus

1087161

**Product code**

Item no EAN	4021598149373
Item no GF	35001087161
Item no GTIN	04021598149373
Item no LVI	2025237
Item no NRF	8361092
Item no RSK	2987796
Item no VVS	466258040

**Dimenzije**

Висина јединице	45
Дужина јединице	150
Тежина јединице	0,5
Ширина јединице ставке	110
Item_UOM	kom

**Measurements**

ЛЕНГТХ_л	150
3 Мерење х	45
3 Меасуремент в	110

**Packaging**

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905285259
Паковање ГТИН ПЛ3	06414905630172
Паковање ГТИН ПЛ4	06414905630431
Висина паковања ПЛ1	80
Висина паковања ПЛ3	300
Висина паковања ПЛ4	1500
Дужина паковања ПЛ1	235
Дужина паковања ПЛ3	400
Дужина паковања ПЛ4	1200

Количина паковања ПЛ1	1
Количина паковања ПЛ3	7
Количина паковања ПЛ4	168
Тип паковања ПЛ1	Base_Box
Тип паковања ПЛ3	Box
Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ1	0,002914
Запремина паковања ПЛ3	0,036
Запремина паковања ПЛ4	1,44
Тежина паковања ПЛ1	0,53
Тежина паковања ПЛ3	3,78
Тежина паковања ПЛ4	115,72
Ширина паковања ПЛ1	155
Ширина паковања ПЛ3	300
Ширина паковања ПЛ4	800

### Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

#### Uponor Srbija

11000, Beograd  
Srbija

T +38163390891  
E info.rs@uponor.com

[www.uponor.com/rs-rs](http://www.uponor.com/rs-rs)