

## Uponor Ecoflex Supra PLUS cable 63x5,8/140 1x10W/m

1095737

- Grejni kabl za odvod antifrizna za proširenje



### Generalne informacije Uponor Ecoflex Supra PLUS cable

#### Specification

- Fleksibilan, predizolovani, samokompenzujući sistem plastičnih cevi
- Cev za medijum: Polietilen PE80, PN 12,5 (SDR 11) ili PE100, PN 16 (SDR 11) crna sa plavim prugama ili PE 100, PN 16 (SDR 11) crna sa plavim slojem i nova u PE100 RC, PN16 (SDR11) crna sa plavim prugama
- Kabl: samoregulišući kabl za zaštitu od smrzavanja, nominalna izlazna snaga 10W/m na 5°C, Napajanje iz jedne tačke napajanja maks. 150 m
- Provodna cev: PE cev za umetanje senzora i merenje temperature.
- Izolacioni materijal: PE-X pena zatvorenih ćelija, trajno elastična, otporna na starenje
- Zaštitna cev: korugovani polietilen (HDPE)

#### Application

- Prenos hladne pijaće vode ili drenaža pod pritiskom na lokacijama gde postoji opasnost od smrzavanja za ukopane instalacije.
- Radna temperatura +20°C
- Statička verifikacija za veliko saobraćajno opterećenje od 60 tona

#### Certification

- Odobrenja treba da proveri lokalno odgovorno lice

## Uponor Ecoflex Supra PLUS cable 63x5,8/140 1x10W/m

1095737



### Measurements

Радијус савијања М	0,7
Оутер Диаметер_до	140
Оутер Диаметер_до1	63
Дебљина зида_с1	5,8

### Product code

Item no EAN	6414905486502
Item no GF	35001095737
Item no GTIN	06414905486502
Item no LVI	1844139
Item no NRF	8360934
Item no RSK	2407822
Item no VVS	070694363

### Dimenzije

Висина јединице	140
Дужина јединице	1000
Тежина јединице	2,1
Ширина јединице ставке	140
Item_UOM	m

### Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905537556
Висина паковања ПЛ1	2250
Дужина паковања ПЛ1	2250
Количина паковања ПЛ1	150
Тип паковања ПЛ1	Coil
Запремина паковања ПЛ1	7,0875
Тежина паковања ПЛ1	315
Ширина паковања ПЛ1	1400

## Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

### Uponor Srbija

11000, Beograd  
Srbija

T +38163390891  
E [info.rs@uponor.com](mailto:info.rs@uponor.com)

[www.uponor.com/rs-rs](http://www.uponor.com/rs-rs)