


Uponor Ecoflex Supra PLUS cable 110x10,0/200 1x10W/m

1095740

- Grejni kabl za odvod antifrizu za proširenje



Generalne informacije Uponor Ecoflex Supra PLUS cable

Specification

- Fleksibilan, predizolovani, samokompenzujući sistem plastičnih cevi
- Cev za medijum: Polietilen PE80, PN 12,5 (SDR 11) ili PE100, PN 16 (SDR 11) crna sa plavim prugama ili PE 100, PN 16 (SDR 11) crna sa plavim slojem i nova u PE100 RC, PN16 (SDR11) crna sa plavim prugama
- Kabl: samoregulišući kabl za zaštitu od smrzavanja, nominalna izlazna snaga 10W/m na 5°C, Napajanje iz jedne tačke napajanja maks. 150 m
- Provodna cev: PE cev za umetanje senzora i merenje temperature.
- Izolacioni materijal: PE-X pena zatvorenih ćelija, trajno elastična, otporna na starenje
- Zaštitna cev: korugovani polietilen (HDPE)

Application


- Prenos hladne pijaće vode ili drenaža pod pritiskom na lokacijama gde postoji opasnost od smrzavanja za ukopane instalacije.
- Radna temperatura +20°C
- Statička verifikacija za veliko saobraćajno opterećenje od 60 tona

Certification

- Odobrenja treba da proverí lokalno odgovorno lice

Uponor Ecoflex Supra PLUS cable 110x10,0/200 1x10W/m

1095740



Measurements

Радијус савијања M	1,2
Оутер Диаметер_до	200
Оутер Диаметер_до1	110
Дебљина зида_с1	10

Product code

Item no EAN	6414905486533
Item no GF	35001095740
Item no GTIN	06414905486533
Item no LVI	1844142
Item no NRF	8360937
Item no RSK	2407825
Item no VVS	070694610

Dimenzije

Висина јединице	200
Дужина јединице	1000
Тежина јединице	5,3
Ширина јединице ставке	200
Item_UOM	m

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905537587
Висина паковања ПЛ1	2400
Дужина паковања ПЛ1	2400
Количина паковања ПЛ1	100
Тип паковања ПЛ1	Coil
Запремина паковања ПЛ1	8,64
Тежина паковања ПЛ1	530
Ширина паковања ПЛ1	1500

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs