
# Podaci o proizvodu (pdf)





# GF Uponor Combi Port M-INS Toplotni interfejs 19 CB DI TL ZA NC IB

## 1121436

- RC verzija za toplu vodu za domaćinstvo i direktno grejanje sa priključkom na radijator (bez kola mešanja).
- Šifre za dimenzionisanje:
- 19 – indikacija kapaciteta tople vode za domaćinstvo (l/min)
- CB – izmenjivač toplote od nerđajućeg čelika lemljen bakrom za pripremu tople vode za domaćinstvo
- BP – funkcija predgrevanja dovodnih vodova
- DI – primarni regulator diferencijalnog pritiska na ulazu jedinice toplotnog interfejsa
- TL – termostatski graničnik temperature za toplu vodu za domaćinstvo sa potopnim senzorom
- HA – amortizer hidro udara na strani tople vode
- MS – set za mešanje sa cirkulacionom pumpom, termostatom i nepovratnim ventilom za kolo grejanja stanova
- ZA - zonski ventil u povratnom vodu kola stambenog grejanja sa uključenim aktuatorom na 2 tačke
- ZS – set priključaka za cirkulaciju tople vode za domaćinstvo uključujući izolaciju izmenjivača i termostatsko predgrevanje bez cirkulacione pumpe
- ZV – zonski ventil u povratnom vodu kola grejanja stambenog prostora bez aktuatora
- NC – nema izlaza hladne vode iz jedinice toplotnog interfejsa
- IB – kompletno izolovano telo







# Generalne informacije GF Uponor Combi Port M-INS Toplotni interfejs

## Specification

- Jedinica toplotnog interfejsa potpuno montirana i testirana pod pritiskom
- jedinica prekrivena izolacionim kućištem da bi se izbegli gubici toplote
- tehničke granice upotrebe vode za grejanje i vodovod su prikazane u tehničkim listovima
- DVGW sertifikovan PM ventil sa patentiranom tehnologijom trostrukog zaptivanja
- toplotna izolacija na cevima za dovod tople vode
- termosifon za poboljšanu higijenu izbegavanjem zagrevanja izmenjivača tokom stanja mirovanja
- zonski ventil u sekundarnom kolu grejanja
- izlaz hladne vode sa adapterom 110 mm x3/4"" za merenje
- sito u primarnom dovodu i u primarnim povratnim vodovima 0,5mm
- mogućnost priključka (označeno) električne papučice za uzemljenje
- maks. radni pritisak grejanja: PN10
- maks. radni pritisak sanitarni: PN10
- maks. radna temperatura: 5 - 85 °C
- maks. diferencijalni pritisak prim. grejanja: 2,5 bara
- min. pritisak sanitarni: 2,0 bara
- sanitarni materijal fitinga: CW617N
- grejanje materijala fitinga: CW617N, CW614N
- materijal cevi: nerđajući čelik 1.4401
- komponente na nosaču za zidnu montažu
- dimenzije: Š/V/D 390 x 578 x 280 mm

## Application


- Decentralizovana trenutna proizvodnja tople vode za domaćinstvo
- Sistemi podnog grejanja
- Sistemi radijatorskog grejanja


## Certification


- DVGW odobrenje

# GF Uponor Combi Port M-INS Toplotni interfejs 19 CB DI TL ZA NC IB

## 1121436








### Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 6414905642953 |
| Item no GTIN | 06414905642953 |

### Dimenzije

| | |
|---|---|
| Висина јединице | 280 |
| Дужина јединице | 578 |
| Тежина јединице | 14 |
| Ширина јединице ставке | 390 |
| Item_UOM | kom |

### Measurements

| | |
|---|---|
| ЛЕНГТХ_Л | 390 |
| Дужина (л1) | 70 |
| З Мерење б | 50 |
| З Мерење к | 280 |
| З Мерење к1 | 67 |
| З Меасуремент в | 578 |
| З Мерење в1 | 560 |

### Packaging

| | |
|---|---|
| Паковање ГТИН ПЛ1 | 06414905662364 |
| Паковање ГТИН ПЛ4 | 06414905662456 |
| Висина паковања ПЛ1 | 300 |
| Висина паковања ПЛ4 | 1200 |
| Дужина паковања ПЛ1 | 600 |
| Дужина паковања ПЛ4 | 1200 |
| Количина паковања ПЛ1 | 1 |
| Количина паковања ПЛ4 | 16 |

| | |
|---|---|
| Тип паковања ПЛ1 | Base_Box |
| Тип паковања ПЛ4 | Pallet |
| Запремина паковања ПЛ1 | 0,072 |
| Запремина паковања ПЛ4 | 1,152 |
| Тежина паковања ПЛ1 | 15,5 |
| Тежина паковања ПЛ4 | 248 |
| Ширина паковања ПЛ1 | 400 |
| Ширина паковања ПЛ4 | 800 |

## Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**



**Uponor Srbija**

11000, Beograd
Srbija

T +381641852299
E podrskakupcima.bfs@georgfischer.com%C2%A0

www.uponor.com/rs-rs

+GF+